

## Persinformatie

---

Text PressText\_NLD\_BIS\_Brandschutzsystem mit FP550 - 4219.INT vom  
04.10.08  
2 Seite(n), 338 Wörter, 2144 Zeichen  
für Presse

## Schuim met systeem

### Revolutie in de brandbescherming

#### Brandwerende en rookdichte wanddoorvoeren

Met zijn nieuwe BIS Brandbeschermingssysteem veroorzaakt Walraven een revolutie in de brandbescherming. De basis wordt gevormd door het nieuwe Tangit® FP 550 2-componenten Brandwerend Schuim van Walravens partner Henkel, waarmee voor het eerst wand- en plafonddoorvoeren tot een maximale breedte van 50 cm, een maximale hoogte van 35 cm respectievelijk een oppervlak van 0,1225 m<sup>2</sup> brandwerend en absoluut rookdicht volgeschuimd kunnen worden.

Er zijn veel soorten brandwerend schuim, maar tot voor kort voldeed geen enkele aan de strenge brandbeschermingsvoorschriften volgens EN 1366 en NEN 6069 in wanden en plafonds. Dit gat heeft Walraven nu opgevuld met Tangit® FP 550 Brandwerend Schuim.

Walraven, Europa's toonaangevende fabrikant van buismontagesystemen, heeft samen met Henkel de productlijn „BIS Brandbeschermingssystemen“ ontwikkeld en is de exclusieve leverancier van het systeem voor toepassing in de woningbouw.

Tot het systeem behoren diverse BIS Pacifyre® & Tangit® producten voor het brandwerend afdichten van kabel-, buis- en combinatiedoorvoeren. In combinatie garanderen de afzonderlijke componenten een brandwerendheid van ten minste 90 minuten en een 100% rookgasdichtheid, die levens redt. Want de meeste slachtoffers van een brand sterven door rookverstikking, niet direct door de hitte.

J. van Walraven Holding B.V.  
Group Marketing Communications  
PO Box 15  
NL 3640 AA MIJDRECHT - the Netherlands  
Tel. +31(0)297 23 30 00  
Fax +31(0)297 23 30 33  
email: [groupmarketing@walraven.com](mailto:groupmarketing@walraven.com)  
internet: [www.walraven.com](http://www.walraven.com)



**Kontakt:** BfC – Das Redaktionsbüro GmbH  
POB 4155 – D-53776 Hennef  
Tel.: +49-2248-9147-0  
Fax: +49-2248-9147-58  
E-mail: [rec@bfconline.de](mailto:rec@bfconline.de)

Der Nachdruck ist bei Herstellerhinweis honorarfrei.

Wir freuen uns nach erfolgtem Abdruck  
über zwei Belegexemplare.

Seite 1  
PressText\_NLD\_BIS\_Brandschutzsystem mit FP550 - 4219.INT



## Persinformatie

---

Text PressText\_NLD\_BIS\_Brandschutzsystem mit FP550 - 4219.INT vom  
04.10.08  
2 Seite(n), 338 Wörter, 2144 Zeichen  
für Presse

Gaten in wanden of plafonds tot een grootte van 35 x 35 centimeter of 35 centimeter in doorsnee, kunnen snel en efficiënt worden afgesloten, met slechts 150 millimeter doorvoerdikte.

Het schuim zwelt vanzelf op en kan afzonderlijk worden vormgegeven. Het Tangit® FP 550 Brandwerend Schuim is ook uitstekend geschikt voor lichte scheidingswanden vanaf 100 millimeter dikte. Kabels kunnen flexibel en probleemloos naderhand worden bijgeplaatst.

Het revolutionaire schuim op basis van 2-componenten expansiehars is de aangewezen keuze voor het doorvoeren van brandbare en niet-brandbare buizen (R90) tot 140 millimeter doorsnede, elektrokabels (S90) tot 32 millimeter, kabelgoten (S90) en combinatie-wanddoorvoeren (S90).

Bovendien is het zeer geschikt voor geluiddemping volgens DIN 4109 en warmte-isolatie volgens DIN 1988-2 resp..EnEV.

Tangit® FP 550 Brandwerend Schuim is inmiddels toegelaten in diverse Europese landen. =Walraven/BfC=

**Voor de redactie:** Deze tekst en afbeeldingsadviezen vindt u als download in het internet onder <http://www.waschzettel.de/page.cgi?ID=24981>

J. van Walraven Holding B.V.  
Group Marketing Communications  
PO Box 15  
NL 3640 AA MIJDRECHT - the Netherlands  
Tel. +31(0)297 23 30 00  
Fax +31(0)297 23 30 33  
email: [groupmarketing@walraven.com](mailto:groupmarketing@walraven.com)  
internet: [www.walraven.com](http://www.walraven.com)



**Kontakt:** BfC – Das Redaktionsbüro GmbH  
POB 4155 – D-53776 Hennef  
Tel.: +49-2248-9147-0  
Fax: +49-2248-9147-58  
E-mail: [rec@bfconline.de](mailto:rec@bfconline.de)

Der Nachdruck ist bei Herstellerhinweis honorarfrei.

Wir freuen uns nach erfolgtem Abdruck  
über zwei Belegexemplare.