

## Persinformatie

---

Text PressText\_NLD\_BIS\_VARICLO -3166.INT vom 04.10.08  
2 Seite(n), 358 Wörter, 2269 Zeichen  
für Presse

## Wereldnoviteit van Walraven

### Individueel toiletsysteem

#### VariClo® in hoogte verstelbaar voor én na inbouw

Walraven presenteert een wereldwijd uniek toiletsysteem. Het systeem wordt VariClo® genoemd en is speciaal ontwikkeld voor personen met fysieke beperkingen. Bijzonder aan het systeem is dat de toilethoogte zowel voor als na de inbouw verstelbaar blijft!

Comfort op iedere leeftijd; dat is het devies waarmee Walraven nieuwe accenten in de voorwandtechniek wil leggen. Walraven claimt betere installatiesystemen aan te bieden. Dit toiletsysteem is hiervan weer een opvallend voorbeeld.

Iedere gebruiker van de VariClo® kan zelf zijn eigen comfortabele zithoogte instellen. De verstelling kan ook tijdens het toiletgebruik worden uitgevoerd en dient zodoende als hulp bij het gaan zitten en opstaan van het toilet. Door de ongecompliceerde bediening kan de VariClo® ook zonder problemen in openbare gebouwen, kantoren, zorginstellingen en ziekenhuizen worden toegepast.

Omdat voor de VariClo® uitsluitend zwevende toiletsystemen worden gebruikt, is de ruimte onder en achter het toilet eenvoudig schoon te houden.

De VariClo® van Walraven is er in drie uitvoeringen. Zo is het basismodel VariClo® Comfort een mechanisch maximaal 10 cm in hoogte verstelbare uitvoering. Met de VariClo® Comfort Extra kan de zithoogte maximaal 30 centimeter worden versteld en kan in elke gewenste positie worden vastgezet.

J. van Walraven Holding B.V.  
Group Marketing Communications  
PO Box 15  
NL 3640 AA MIJDRECHT - the Netherlands  
Tel. +31(0)297 23 30 00  
Fax +31(0)297 23 30 33  
email: [groupmarketing@walraven.com](mailto:groupmarketing@walraven.com)  
internet: [www.walraven.com](http://www.walraven.com)



Kontakt: BfC – Das Redaktionsbüro GmbH  
POB 4155 – D-53776 Hennef  
Tel.: +49-2248-9147-0  
Fax: +49-2248-9147-58  
E-mail: [rec@bfconline.de](mailto:rec@bfconline.de)

Der Nachdruck ist bei Herstellerhinweis honorarfrei.

Wir freuen uns nach erfolgtem Abdruck  
über zwei Belegexemplare.

## Persinformatie

---

Text PressText\_NLD\_BIS\_VARICLO -3166.INT vom 04.10.08  
2 Seite(n), 358 Wörter, 2269 Zeichen  
für Presse

Deze uitvoering kan met armsteunen worden uitgebreid die automatisch aan de ingestelde hoogte zijn aangepast.

Het model VariClo® Comfort DeLuxe ten slotte bezit een elektrisch systeem waarmee de zithoogte per knopdruk kan worden ingesteld.

De VariClo®-modellen zijn volgens het bouwdoosprincipe opgebouwd, d.w.z. dat het basismodel Comfort heel eenvoudig en zonder slopen en breken achteraf uitgebreid kan worden naar het elektrische model Comfort DeLuxe.

De VariClo®-modellen zijn met een belastbaarheid van 400 kilo getest. De inbouwafmetingen van 690 x 1.295 x 230 mm zijn conform de standaard. Hiermee is de VariClo® voor de bevestiging in algemeen verkrijgbare voorwandinstallatiesystemen geschikt.

De VariClo® wordt inclusief Geberit® -spoolwaterreservoir, afvoerset, bevestigingsmateriaal en handleiding compleet voorgemonteerd geleverd. Als uitbreiding biedt Walraven een armsteunset van roestvrij staal, een automatische bediening en een contactloos infrarood WC-spoelsysteem aan.

Meer informatie over het onderwerp VariClo® vindt u ook onder [www.variclo.com](http://www.variclo.com) =Walraven/BfC=

**Voor de redactie:** Deze tekst en afbeeldingsadviezen vindt u als download in het internet onder <http://www.waschzettel.de/page.cgi?ID=24992>

J. van Walraven Holding B.V.  
Group Marketing Communications  
PO Box 15  
NL 3640 AA MIJDRECHT - the Netherlands  
Tel. +31(0)297 23 30 00  
Fax +31(0)297 23 30 33  
email: [groupmarketing@walraven.com](mailto:groupmarketing@walraven.com)  
internet: [www.walraven.com](http://www.walraven.com)



**Kontakt:** BfC – Das Redaktionsbüro GmbH  
POB 4155 – D-53776 Hennef  
Tel.: +49-2248-9147-0  
Fax: +49-2248-9147-58  
E-mail: [rec@bfconline.de](mailto:rec@bfconline.de)

Der Nachdruck ist bei Herstellerhinweis honorarfrei.

Wir freuen uns nach erfolgtem Abdruck  
über zwei Belegexemplare.