



McALPINE

BELUCHTERS VOOR RIOLERING

Voor elke situatie, van Ø 32 - 110 mm, veilig in gebruik

Toestel beluchting

Ventapipe Junior:

De kleinste beluchter in de serie van McAlpine. EPDM rubber afdichtingsklep met RVS geleidingspen.

Type 5510 - voor lijm- of draadverbinding.

Type 5511 - standaard aansluiting Ø 50 mm uitwendig, passend in lijmmoffen.

Standaard aansluiting is Ø 32 mm uitwendig, passend in lijmmoffen.

De beluchter wordt geleverd met een verloopring Ø 32 mm inwendig x Ø 40 mm uitwendig, passend in lijmmoffen Ø 40 mm.

De verloopring is voorzien van een ring, waarachter een wartel 1.1/2" bevestigd kan worden voor het maken van een schroefverbinding van 1.1/2" buitendraad.

Type 5512 - T-stuk met aangespoten beluchter - lijmverbinding Ø 32 mm.

Type 5513 - T-stuk met aangespoten beluchter - lijmverbinding Ø 40 mm.

Type 5001 - voor montage op McAlpine lijmsifons model S (5015).

Ventapipe 25 standaard beluchters:

Membraan uitgevoerd in EPDM rubber, voorzien van 4 kunststof geleidingspennen.

Type 5515 - Ventapipe 25 - met Ø 40 mm klemaansluiting.

Netto luchtopening circa 420 m², gelijk aan een buis van circa Ø 23 mm inwendig.

Toepasbaarheid: op een T-stuk in de afvoerbuis direct achter de sifon en op het uiteinde van een verticale leiding (afmeting wordt te klein geacht als hoofd-beluchting).

Bekersifons:

Groot model - in hoogte verstelbaar met aangespoten beluchter.

Type 5130 - 1.1/4" inlaat x Ø 32 mm klemverbinding uitlaat.

Type 5135 - 1.1/2" inlaat x Ø 32 mm klemverbinding uitlaat.

Universeel sifons:

Hoogte verstelbaar te gebruiken als model S, P en Q met aangespoten beluchter.

Type 5370 - 1.1/4" inlaat x Ø 32 mm klemverbinding uitlaat.

Type 5371 - inlaat afvoerplug Ø 70 mm x Ø 32 mm klemverbinding uitlaat.

Type 5375 - 1.1/2" inlaat x Ø 40 mm klemverbinding uitlaat.

Type 5377 - met wasmachine aansluiting.

Hoofdbeluchting

Ventapipe 50 standaard beluchter:

Membraan uitgevoerd in EPDM rubber, voorzien van 4 geleidingspennen.

Type 5520 - Ventapipe 50 - met Ø 50 mm klemaansluiting.

Netto luchtopening circa 1600 mm², gelijk aan een buis van circa Ø 46 mm inwendig. Excentrisch, zodat plaatsing in de hoek mogelijk is.

Ventapipe 100:

Netto luchtopening circa 5500 mm², gelijk aan een buis van circa Ø 84 mm inwendig. Toepassing bij standleidingen, waarop veel lozingstoestellen zijn aangesloten (flats, kantoorgebouwen, etc.).

Type 5525 - voor aansluiting op buis Ø 75 mm (rubber sokverbinding).

Type 5527 - voor aansluiting op buis Ø 110 mm (rubber sokverbinding).

Door het verwijderen van de rubber sok bij type 5527 kan een lijmverbinding op een buis van Ø 90 mm gemaakt worden.

McALPINE STAAT VOOR:

Veiligheid:

Bij de vormgeving is grote aandacht besteed aan het veiligheidsaspect.

Dit waarborgt een luchtdichte afsluiting van de McAlpine beluchters, zodra de onderdruksituatie is opgeheven. Vooral de sluiting bij geringe overdruk is van groot belang.

McAlpine beluchters worden daarop doorlopend getest. Het uittreden van gevaarlijke rioolgasen is niet mogelijk.

Kwaliteit:

* Snelle opening bij onderdruk.

* Demontabel, waardoor inwendige reiniging mogelijk is.

* Vervaardigd van ABS. De rubbermembraan is vervaardigd van verouderingsbestendig EPDM en voorzien van een anti-hechtingscoating.

Beschermde verpakking:

Ventapie 50 en 100 worden geleverd in een polystyreen verpakking.

Het bovengedeelte van de verpakking kan op de beluchter gemonteerd blijven als isolatie tegen bevriezing.

