

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (Rozporządzenie o warunkach wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych).

Pacifyre® A masa akrylowa ogniochronna

Nr. 0749 CPR 16-1008

1. Unikalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:: **Pacifyre® A masa akrylowa ognioochronna**

2. Identyfikacja wyrobu z art. 11 ust. 4:: Patrz zgodnie z numerem serii na produkcie.

3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego: **Uszczelniaacz ognioochronny dla przepustów oraz szczelin i złączy liniowych, patrz ETA-22/0037 & ETA-16/1008**

Uszczelniające ogniochronnie	Uszczelnienia przejść oraz złączy liniowych /szczelin	Obszar zastosowania musi być zgodny z treścią aprobat ETA-22/0037 & ETA-16/1008
------------------------------	---	---

4. Nazwa i adres kontaktowy:

**J. van Walraven Holding B.V.,
Industrieweg 5,
3641RK Mijdrecht,
Holandia**

4. System oceny i stałości weryfikacji właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu budowlanego:
System 1 - System 1, 3 i 4 do reakcji na ogień

5. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Nie dotyczy

6. Europejski Dokument Oceny, Europejska Ocena Techniczna, Jednostka Oceny Technicznej i Jednostka Notyfikowana

EAD	ETA	TAB	NB
350454-00-1104 350141-00-1106	ETA-22/0037 ETA-16/1008	ETA Danmark BCCA	BCCA No. 0749 BCCA No. 0749

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe / Zharmonizowana specyfikacja
Reakcja na ogień:	Klasa E zgodnie z normą EN 13501-1
Odporność na ogień	Zgodnie z normą EN 13501-2: - Max. EI120 dla przejść - Max. EI240 dla złączy liniowych
Zawartość, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych	Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych
Adhezja	Sklasyfikowany 12,5 %
Izolacja od dźwięków z powietrza	$R_{s,w}(C; C_{tr}) \geq 62 (-1; -4) \text{ dB}$
Trwałość zgodnie z EAD 350141-00-1106	$Z_2(5/+40)$
Trwałość zgodnie z EAD 350454-00-1104	Uważany za trwały zgodnie z EN 15651-1
Pozostałe	Nie dotyczy / Nie określono

8. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi określonymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.

Podpisane w imieniu i na rzecz producenta przez:

Frank Nijdam
Co-CEO
Mijdrecht, 26-06-2024
J. van Walraven Holding B.V

Mijdrecht, June 2024