

Informatie: Stalen buis

Stalen draadbuis				Gewicht			L
D			s	leeg	gevuld	geïsoleerd	(max.)*
(mm)	(")	(DN)	(mm)	(kg / m)	(kg / m)	(kg / m)	m
10,2	1/8	6	2,00	0,41	0,44	0,59	1,25
13,5	1/4	8	2,35	0,65	0,71	0,88	1,50
17,2	3/8	10	2,35	0,85	0,97	1,17	2,25
21,3	1/2	15	2,65	1,22	1,42	1,63	2,75
26,9	3/4	20	2,65	1,58	1,95	2,20	3,00
33,7	1	25	3,25	2,44	3,02	3,51	3,50
42,4	1 1/4	32	3,25	3,14	4,15	4,86	3,75
48,3	1 1/2	40	3,25	3,61	4,98	5,94	4,25
60,3	2	50	3,65	5,10	7,31	8,83	4,75
76,1	2 1/2	65	3,65	6,51	10,23	12,77	5,50
88,9	3	80	4,05	8,47	13,59	17,08	6,00
114,3	4	100	4,50	12,10	20,80	26,31	6,00
139,7	5	125	4,85	16,20	29,47	35,45	6,00
165,1	6	150	4,85	19,20	38,16	44,83	6,00

Stalen buis (naadloos)				Gewicht			L
D			s	leeg	gevuld	geïsoleerd	(max.)*
(mm)	(")	(DN)	(mm)	(kg / m)	(kg / m)	(kg / m)	m
10,2	1/8	6	1,6	0,34	0,38	0,53	1,25
13,5	1/4	8	1,8	0,52	0,60	0,77	1,50
17,2	3/8	10	1,8	0,68	0,83	1,02	2,25
21,3	1/2	15	2,0	0,96	1,19	1,40	2,75
26,9	3/4	20	2,3	1,40	1,79	2,22	3,00
33,7	1	25	2,6	1,99	2,63	3,12	3,50
42,4	1 1/4	32	2,6	2,55	3,64	4,39	3,75
48,3	1 1/2	40	2,6	2,93	4,39	5,39	4,25
60,3	2	50	2,9	4,11	6,44	8,03	4,75
76,1	2 1/2	65	2,9	5,24	9,12	11,70	5,50
88,9	3	80	3,2	6,76	12,10	15,72	6,00
114,3	4	100	3,6	9,83	18,83	24,25	6,00
139,7	5	125	4,0	13,40	27,02	33,05	6,00
168,3	6	150	4,5	18,20	38,37	43,66	6,00
219,1	8	200	6,3	33,10	67,75	72,95	6,00
273,0	10	250	6,3	41,40	96,11	104,15	6,00
323,9	12	300	7,1	55,50	131,57	141,56	6,00
355,6	14	350	8,0	68,60	160,95	170,74	6,00
406,4	16	400	8,8	86,30	207,05	217,91	6,00
457,0	18	450	10,0	110,00	262,67	274,44	6,00
508,0	20	500	11,0	135,00	323,79	335,87	6,00
610,0	24	600	12,5	184,00	457,26	471,16	6,00

Norm:

DIN EN 10255 - 11/2004

Materiaal:

Staal 33-2 volgens DIN 17100

Isolatie:

minerale wol (dichtheid = 80 kg/m³)

Norm:


DIN EN 10220 - 03/2003

Materiaal:

Staal 37

Isolatie:

minerale wol (dichtheid = 80 kg/m³)



* Maximaal aanbevolen bevestigingsafstand volgens DIN 1988-2 (TRWI). De exacte afstand is afhankelijk van het buistype en -fabrikaat.

Deze datasheet is bestemd als hulpmiddel bij het kiezen van de juiste bevestigingsmaterialen. Ondanks dat Walraven al het mogelijke in het werk stelt om de correctheid van vermelde gegevens veilig te stellen, kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor informatie die verstrekt is door derden, zoals normeringsinstanties en buisfabrikanten.

Informatie: Stalen buis / gietijzeren buis

Stalen vlambuis				Gewicht			L
D			s	leeg	gevuld	geïsoleerd	(max.)*
(mm)	(")	(DN)	(mm)	(kg / m)	(kg / m)	(kg / m)	m
10,2	1/8	6	1,6	0,34	0,38	0,53	1,25
13,5	1/4	8	1,8	0,52	0,60	0,77	1,50
17,2	3/8	10	1,8	0,68	0,83	1,02	2,25
21,3	1/2	15	2,0	0,95	1,19	1,40	2,75
26,9	3/4	20	2,0	1,23	1,64	2,07	3,00
33,7	1"	25	2,0	1,56	2,25	2,74	3,50
42,4	1 1/4"	32	2,3	2,27	3,39	4,17	3,75
48,3	1 1/2"	40	2,3	2,61	4,11	5,13	4,25
60,3	2"	50	2,3	3,29	5,73	7,38	4,75
76,1	2 1/2"	65	2,6	4,71	8,66	11,29	5,50
88,9	3"	80	2,9	6,15	11,57	15,17	6,00
114,3	4"	100	3,2	8,77	17,91	23,31	6,00
139,7	5"	125	3,6	12,10	25,88	31,92	6,00
168,3	6"	150	4,0	16,20	36,57	43,16	6,00
219,1	8"	200	4,5	23,80	58,78	66,55	6,00
273,0	10"	250	5,0	33,00	88,13	96,81	6,00
323,9	12"	300	5,6	44,00	121,84	131,49	6,00
355,6	14"	350	5,6	48,30	142,06	153,04	6,00
406,4	16"	400	6,3	62,20	184,80	196,81	6,00
457,0	18"	450	6,3	70,00	226,01	239,27	6,00
508,0	20"	500	6,3	77,90	270,56	286,13	6,00

Norm:

DIN EN 10220 - 03/2003

Materiaal:

Staal 37-2

Isolatie:

minerale wol (dichtheid = 80 kg/m³)


Gietijzeren buis (SML-mofloos)				Gewicht			L
D			s	leeg	gevuld	geïsoleerd	(max.)*
(mm)	Tol. (mm)	(DN)	(mm)	(kg / m)	(kg / m)	(kg / m)	m
48		40	3,0	3,10	4,48	-	2,00
58		50	3,5	4,30	6,34	-	2,00
78	+2,0 / -1,0	70	3,5	5,90	9,86	-	2,00
83		75	3,5	6,30	10,83	-	2,00
110		100	3,5	8,40	16,73	-	1,50
135		125	4,0	11,80	24,46	-	1,50
160	+2,0 / -2,0	150	4,0	14,10	32,24	-	1,50
210		200	5,0	23,10	54,50	-	1,50
274	+2,5 / -2,5	250	5,5	33,30	87,60	-	1,50
326		300	6,0	43,20	120,60	-	1,50
429	+2,0 / -3,0	400	8,1	77,65	211,49	-	1,50
532	+2,0 / -3,5	500	9,0	107,21	314,71	-	1,50
635	+2,0 / -4,0	600	9,9	140,95	438,20	-	1,50

Norm:

DIN 19522 - 01/2000

Materiaal:

Gietijzer volgens ISO 185 (EN 587)



* Maximaal aanbevolen bevestigingsafstand volgens DIN 1988-2 (TRWI). De exacte afstand is afhankelijk van het buistype en -fabrikaat.

Deze datasheet is bestemd als hulpmiddel bij het kiezen van de juiste bevestigingsmaterialen. Ondanks dat Walraven al het mogelijke in het werk stelt om de correctheid van vermelde gegevens veilig te stellen, kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor informatie die verstrekt is door derden, zoals normeringsinstanties en buisfabrikanten.

Informatie: Koperen buis / PE-buis

Koperen buis				Gewicht			L
D			s	leeg	gevuld	geïsoleerd	(max.)*
(mm)	(")	(DN)	(mm)	(kg / m)	(kg / m)	(kg / m)	m
10,0	-	-	1,0	0,25	0,30	0,45	1,00
12,0	-	10	1,0	0,31	0,39	0,55	1,25
15,0	-	-	1,0	0,39	0,52	0,70	1,25
18,0	-	15	1,0	0,48	0,68	0,87	1,50
22,0	-	20	1,0	0,59	0,90	1,11	2,00
28,0	-	25	1,5	1,11	1,60	2,05	2,25
35,0	-	32	1,5	1,41	2,21	2,70	2,75
42,0	-	40	1,5	1,70	2,89	3,69	3,00
54,0	-	50	2,0	2,91	4,87	6,19	3,50
64,0	-	-	2,0	3,47	6,29	8,19	4,00
76,1	-	65	2,0	4,14	8,22	10,93	4,25
88,9	-	80	2,0	4,86	10,52	14,26	4,75
108,0	-	-	2,5	7,37	15,70	20,98	5,00
133,0	-	-	3,0	10,90	23,57	29,50	5,00
159,0	-	-	3,0	13,09	31,46	38,06	5,00
219,0	-	-	3,0	18,12	53,73	61,87	5,00
267,0	-	-	3,0	22,10	75,60	-	5,00

Norm:

EN 1057 - 05/1996 (ex. DIN 1786)

Materiaal:

Koper volgens EN 1412

Isolatie:

minerale wol (dichtheid = 80 kg/m³)

PE-buis				Gewicht			L
D			s	leeg	gevuld	geïsoleerd	(max.)*
(mm)	(")	(DN)	(mm)	(kg / m)	(kg / m)	(kg / m)	m
50	-	-	1,8	0,29	1,98	-	1,05
63	-	-	2,0	0,40	3,13	-	1,20
75	-	-	2,3	0,55	4,44	-	1,30
90	-	-	2,8	0,79	6,38	-	1,45
110	-	-	3,4	1,17	9,53	-	1,60
125	-	-	3,9	1,51	12,29	-	1,70
140	-	-	4,3	1,88	15,43	-	1,80
160	-	-	4,9	2,42	19,13	-	1,90
180	-	-	5,5	3,07	25,49	-	2,00
200	-	-	6,2	3,84	31,47	-	2,00
225	-	-	6,9	4,77	39,79	-	2,25
250	-	-	7,7	5,92	49,12	-	2,50
280	-	-	8,6	7,40	61,64	-	2,80
315	-	-	9,7	9,37	77,96	-	3,15

Norm:


DIN 8074 - 08/1999

Serie: 16

SDR: 33

Materiaal:

HD PE



* Maximaal aanbevolen bevestigingsafstand volgens DIN 1988-2 (TRWI). De exacte afstand is afhankelijk van het buistype en -fabrikaat.

Deze datasheet is bestemd als hulpmiddel bij het kiezen van de juiste bevestigingsmaterialen. Ondanks dat Walraven al het mogelijke in het werk stelt om de correctheid van vermelde gegevens veilig te stellen, kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor informatie die verstrekt is door derden, zoals normeringsinstanties en buisfabrikanten.

Informatie: PE-buis / PVC-buis

PE-buis				Gewicht			L
D			s	leeg	gevuld	geïsoleerd	(max.)*
(mm)	(")	(DN)	(mm)	(kg / m)	(kg / m)	(kg / m)	m
40	-	-	1,8	0,23	1,27	-	0,95
50	-	-	2,0	0,31	1,98	-	1,05
63	-	-	2,5	0,49	3,13	-	1,20
75	-	-	2,9	0,68	4,43	-	1,30
90	-	-	3,5	0,98	6,39	-	1,45
110	-	-	4,2	1,43	9,53	-	1,60
125	-	-	4,8	1,84	12,29	-	1,70
140	-	-	5,4	2,32	15,42	-	1,80
160	-	-	6,2	3,04	20,14	-	1,90
180	-	-	6,9	3,79	25,47	-	2,00
200	-	-	7,7	4,69	31,44	-	2,00
225	-	-	8,6	5,89	39,79	-	2,25
250	-	-	9,6	7,30	49,12	-	2,50
280	-	-	10,7	9,10	61,60	-	2,80
315	-	-	12,1	11,60	77,98	-	3,00

Norm:

DIN 8074 - 08/1999

Serie:

12,5

SDR:

26

Materiaal:

HD PE

PVC-buis				Gewicht			L (max.)*
D			s	leeg	gevuld	geïsoleerd	
(mm)	(")	(DN)	(mm)	(kg / m)	(kg / m)	(kg / m)	m
40	-	-	1,8	0,33	1,37	-	0,90
50	-	-	1,8	0,42	2,11	-	1,10
63	-	-	1,9	0,56	3,31	-	1,20
75	-	-	2,2	0,78	4,69	-	1,35
90	-	-	2,7	1,13	6,75	-	1,50
110	-	-	3,2	1,64	10,07	-	1,70
125	-	-	3,7	2,13	12,99	-	1,80
140	-	-	4,1	2,65	16,29	-	1,95
160	-	-	4,7	3,44	21,24	-	2,10
180	-	-	5,3	4,37	26,90	-	2,20
200	-	-	5,9	5,37	33,17	-	2,30
225	-	-	6,6	6,76	41,97	-	2,40
250	-	-	7,3	8,31	51,81	-	2,50
280	-	-	8,2	10,40	64,95	-	2,80
315	-	-	9,2	13,20	82,26	-	3,00

Norm:

DIN 8062 - 11/1988

Serie:


3

SDR:

34,3

Materiaal:

PVC-U (niet-geplastificeerd)



* Maximaal aanbevolen bevestigingsafstand volgens DIN 1988-2 (TRWI). De exacte afstand is afhankelijk van het buistype en -fabrikaat.

Deze datasheet is bestemd als hulpmiddel bij het kiezen van de juiste bevestigingsmaterialen. Ondanks dat Walraven al het mogelijke in het werk stelt om de correctheid van vermelde gegevens veilig te stellen, kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor informatie die verstrekt is door derden, zoals normeringsinstanties en buisfabrikanten.

Informatie: PVC-buis

PVC-buis				Gewicht			L
D			s	leeg	gevuld	geïsoleerd	(max.)*
(mm)	(")	(DN)	(mm)	(kg / m)	(kg / m)	(kg / m)	m
25	-	-	1,5	0,17	0,55	-	0,65
32	-	-	1,8	0,26	0,90	-	0,70
40	-	-	1,9	0,35	1,38	-	0,90
50	-	-	2,4	0,55	2,16	-	1,10
63	-	-	3,0	0,85	3,40	-	1,20
75	-	-	3,6	1,22	4,83	-	1,35
90	-	-	4,3	1,75	6,95	-	1,50
110	-	-	5,3	2,61	10,37	-	1,70
125	-	-	6,0	3,34	13,36	-	1,80
140	-	-	6,7	4,18	16,76	-	1,95
160	-	-	7,7	5,47	21,88	-	2,10
180	-	-	8,6	6,88	27,69	-	2,20
200	-	-	9,6	8,51	34,17	-	2,30
225	-	-	10,8	10,80	43,28	-	2,40
250	-	-	11,9	13,20	53,37	-	2,50
280	-	-	13,4	16,60	66,93	-	2,80
315	-	-	15,0	20,90	84,66	-	3,00

Norm:

DIN 8062 - 11/1988

Serie:


4

SDR:

21

Materiaal:

PVC-U (niet-geplastificeerd)



* Maximaal aanbevolen bevestigingsafstand volgens DIN 1988-2 (TRWI). De exacte afstand is afhankelijk van het buistype en -fabrikaat.

Deze datasheet is bestemd als hulpmiddel bij het kiezen van de juiste bevestigingsmaterialen. Ondanks dat Walraven al het mogelijke in het werk stelt om de correctheid van vermelde gegevens veilig te stellen, kunnen wij niet verantwoordelijk gehouden worden voor informatie die verstrekt is door derden, zoals normeringsinstanties en buisfabrikanten.